



Treppenabschlussprofil Nr. 272, 35 x 20 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken 8 - 9 mm.
- Versenkte Schraublöcher.

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Zubehör: Befestigungsmaterial.
Geeignet für: Laminat / Multilayer
Montageart: Schrauben

Treppenkanten- und Treppenabschlussprofile für Parkett und Laminat bieten dank ihrer Einschübe die Möglichkeit, Parkett oder Laminat vollflächig auf Treppen zu verkleben. Der Bodenbelag kann dabei sowohl auf der Tritt- als auch auf der Setzstufe verlegt werden. Die Riffelung an der Stufenkante erhöht die Sicherheit auf der Treppe.



Stair nosing no. 272, 35 x 20 mm

- Aluminium.
- For covering thicknesses 8 - 9 mm.
- Countersunk holes.

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)

Accessories: Fastening material.
Suitable for: Laminate / multilayer
Installation: screwing

Stair nosings offer the possibility to lay parquet and laminate onto the staircase thanks to their inserts. The flooring can be laid on both the step and the riser. The rippling at the step edge increases safety on the staircase.