



Edelstahl-Übergangsprofil Nr. 111, 40 mm

- Edelstahl, 4016 III d (V2A).
- Spiegelblank.
- Seitlich versenkt gelocht.

Werkstoff: 1.4016 (DIN EN 10088-2)
Nicht genormte Bezeichnung: Edelstahl rostfrei, V2A
Werkstoffzustand: 2R spiegelblank gem. DIN EN 10088-2

Zubehör: Befestigungsmaterial, farblich passend.
Geeignet für: Textile und elastische Bodenbeläge
Montageart: Schrauben

Übergangsprofile schaffen Übergänge zwischen nahezu beliebigen, gleichhohen Bodenbelägen.
Die in verschiedensten Breiten, Formen, Materialien und Farben erhältlichen Profile lassen sich schnell und unkompliziert verlegen. Übergangsprofile aus Edelstahl bieten eine zeitlose Optik und sind besonders robust und widerstandsfähig. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten und Oberflächenbearbeitungen bieten für jeden Übergang die perfekte Lösung.



Connection section, stainless steel no. 111, 40 mm

- Stainless steel, 4016 III d (V2A).
- With mirror finish.
- Lateral countersunk holes.

Material: 1.4016 (DIN EN 10088-2)
Non-standardised description: Stainless steel, V2A
Material condition: 2R mirror finish ref. to DIN EN 10088-2

Accessories: Fastening material in matching colors.
Suitable for: Textile and elastic floor coverings
Installation: screwing

Universal Connection sections are suitable for transitions between virtually any type of flooring without compromising on durability or attractive appearance.
Available in various materials and colors, these profiles are quick and easy to install.
Connection sections made from stainless steel offer a timeless look and are particularly robust and durable. Various fastening options and surface finishes provide the perfect solution for every transition.